

# RIVASHIELD

- Spülen Sie das gesamte Fahrzeug gründlich mit einem Hochdruckreiniger ab, beginnen Sie an den schmutzigsten Stellen - Radkästen, Räder, Karosserie.
- Aktivschaum mit einer Schaumkanone und einem speziellen Reinigungsmittel mit neutralem pH-Wert auf das gesamte Fahrzeug auftragen und mit einem Hochdruckreiniger gründlich abspülen.
- Waschen Sie die Felgen mit Bürsten und speziellen Reinigungsmitteln.
- Waschen Sie das Auto von Hand mit einem feinen Handschuh und zwei Eimern (eine mit warmem Wasser und Shampoo und eine weitere mit Wasser zum Ausspülen des Handschuhs).
- Spülen Sie das gesamte Fahrzeug ab und trocknen Sie es mit speziellen Mikrofasertüchern.
- Wenn Sie einen Hochdruckreiniger verwenden, halten Sie die Pistole mindestens 60 cm von den mit PPF geschützten Elementen entfernt, da der hohe Druck die Folie beschädigen oder Haftungsprobleme verursachen kann.
- Es wird nicht empfohlen, die Waschmaschine auf die Folienränder zu richten, da dadurch Wasser unter die Folie gelangen und diese anheben kann.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung starker Reinigungsmittel, dass diese die Folie nicht beschädigen, indem Sie sie an einer kleinen unsichtbaren Stelle testen.
- Alle Verunreinigungen (Vogelkot, Mücken usw.) sollten entfernt werden, so schnell wie möglich zu entfernen. Bleiben Rückstände über einen längeren auf dem Film, kann dies zum Verblassen der Farben oder zu Unschärfe führen.
- Es wird nicht empfohlen, automatische Autowaschanlagen zu benutzen.
- Es wird nicht empfohlen das Auto in der Sonne zu waschen.
- Das Auto kann sicher mit pH-neutralen Produkten gewaschen werden.